

## Technische Daten

Baureihe F	F-200	F-220	F-235	F-275	F-320	F-360
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben						
<b>Gewicht*</b>	230kg	240kg	250kg	290kg	315kg	335kg
<b>Antrieb</b>	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute )					
Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung						
<b>Gewicht*</b>	260kg	275kg	290kg	325kg	350kg	390kg
<b>Antrieb</b>	Zapfwelldrehzahl und Zapfwelldrehrichtung konfigurierbar					
<b>Hydrauliköl</b>			Biosynthetisch Abbaubar			
Für beide Antriebsarten						
<b>Arbeitsbreite</b>	2,00m	2,20m	2,35m	2,75m	3,20m	3,60m
<b>Außenbreite / Transportbreite</b>	2,25m	2,43m	2,60m	3,00m	3,45m	3,85m
<b>Anbaurahmen (Kat-1, Kat-2, Weiste-Dreieck)</b>	Konfigurierbar					
<b>Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Drehzahlbegrenzung</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Schnitthöhe / Mähhöhe</b>	Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm					
Zusatzausstattungen Schwadeinrichtungen						
<b>2-er Satz Schwadräder links+ rechts ø625mm (Räumbreite ca. 110cm) min. Schwadbreite:</b>	✓ 95cm	✓ 110cm	✓ 125cm	✓ 165cm	✓ 210cm	✓ 250cm
<b>3-er Satz Schwadräder links+ rechts ø625mm (Räumbreite ca. 165cm) min. Schwadbreite:</b>	✗	✗	✗	✓ 115cm	✓ 155cm	✓ 195cm
<b>4-er Satz Schwadräder links+ rechts ø625mm (Räumbreite ca. 215cm) min. Schwadbreite:</b>	✗	✗	✗	✗	✓ 115cm	✓ 145cm
<b>Schwadbleche links+ rechts (Räumbreite ca. 60cm)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2-er Satz Schwadräder nur rechts ø625mm (Räumbreite ca. 50cm) Empfehlung bei einer Front- Heckkombination</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Schwadblech rechts (Räumbreite ca. 30cm)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

### Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Druckmanometer zur Anzeige des Antriebsdrucks
- Warntafeln, optional mit Positionsleuchten
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Rohrbügel für sehr hohe Bestände ab 1,50m
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage