

## Technische Daten

Baureihe FK	FK-135	FK-170	FK-200	FK-220	FK-235
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben					
<b>Gewicht*</b>	210kg	215kg	230kg	235kg	240kg
<b>Antrieb</b>	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute )				
Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung					
<b>Gewicht*</b>	250kg	260kg	280kg	300kg	320kg
<b>Antrieb</b>	Zapfwelldrehzahl und Zapfwelldrehrichtung konfigurierbar				
<b>Hydrauliköl</b>			Biosynthetisch Abbaubar		
Für beide Antriebsarten					
<b>Arbeitsbreite</b>	1,35m	1,70m	2,00m	2,20m	2,35m
<b>Außenbreite / Transportbreite</b>	1,60m	1,95m	2,25m	2,43m	2,60m
<b>Anbaurahmen (Kat-Kommunal, Kat-0, Kat-1, Kat-2, Weiste-Dreieck, Spezialanbaurahmen für andere Trägerfahrzeuge)</b>	Konfigurierbar				
<b>Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Drehzahlbegrenzung</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Schnitthöhe / Mähhöhe</b>	Schnitt Höhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm				
<b>Zusatzausstattungen Schwadeinrichtungen</b>					
<b>2-er Satz Schwadräder links+ rechts ø450mm (Räumbreite ca. 90cm) min. Schwadbreite:</b>	✗	✓ 80cm	✓ 110cm	✓ 130cm	✓ 145cm
<b>Schwadräderweiterung links+ rechts ø450mm (Räumbr. ca. 35cm) min. Schwadbr. (inkl. 2er-Satz):</b>	✗	✗	✓ 80cm	✓ 95cm	✓ 110cm
<b>Schwadbleche links+ rechts (Räumbreite ca. 60cm)</b>	✓	✓	✓	✓	✓

\*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

### Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Druckmanometer zur Anzeige des Antriebsdrucks
- Warntafeln, optional mit Positionsleuchten
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Rohrbügel für sehr hohe Bestände ab 1,50m
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage