

## Technische Daten

Baureihe FKL	FKL-135-H	FKL-170-H	FKL-200-H	FKL-220-H	FKL-235-H
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben					
<b>Gewicht*</b>	140kg	165kg	180kg	190kg	195kg
<b>Antrieb</b>	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute)				
<b>Arbeitsbreite</b>	1,35m	1,70m	2,00m	2,20m	2,35m
<b>Außenbreite / Transportbreite</b>	1,60m	1,95m	2,25m	2,43m	2,60m
<b>Anbaurahmen</b>	Konfigurierbar				
<b>Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Drehzahlbegrenzung</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Schnitthöhe / Mähhöhe</b>	Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm				
<b>Zusatzausstattungen Schwadeinrichtungen</b>					
<b>Schwadbleche links+ rechts (Räumbreite ca. 60cm)</b>	✓	✓	✓	✓	✓

\*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

### Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Druckmanometer zur Anzeige des Antriebsdrucks
- Warntafeln
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage